

Lista de Materiais do Projeto Elétrico

Os materiais atendem as NBRs 6 5410 e 5413, referentes respectivamente a instalações elétricas de baixa tensão e a Iluminância de ambientes.

Elétrica Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC 4x2"	7 pç
Caixa PVC octogonal 3x3"	9 pç

Elétrica Acessórios uso geral

Fita isolante autofusão 20m	1 pç
--------------------------------	------

Elétrica ó Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"	
Placa c/ furo	3 pç
Placa cega	1 pç
Placa p/ 1 função	1 pç
Placa p/ 2 funções	1 pç
Placa p/ 3 funções retangulares	1 pç
S/ placa	
Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136)	1 pç
Interruptor 3 teclas simples	1 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A	1 pç

Elétrica Dispositivo de Comando

Relé fotoelétrico	
Fotocélula	3 pç

Elétrica Dispositivo de Proteção

Disjuntor Unipolar Termomagnético norma UI	
10 A	2 pç
15 A	1 pç
20 A	2 pç
30 A	1 pç
Dispositivo de proteção contra surto	
175 V 40 KA	3 pç
Interruptor DR DIN	
25 A	5 pç

Elétrica Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve 3/4"	152,50 m
-------------------------	----------

Elétrica Luminária e acessórios

Arandela 100 W	3 pç
Luminária p/ poste p/ incandescente 100 W	16 pç

Luminária sobrepor p/ fluoresc. Tubular 2x40 W	4 pç
Luminária sobrepor p/ incandescente 100 W	2 pç
Plafonier 4"	2 pç
Refletor	3 pç
Poste decorativo 2,40m	8 pç
Reator eletrônico p/ fluorescente tubular 2x40W	4 pç
Soquete base E 27	21 pç
base G 13	16 pç
Elétrica Lâmpada fluorescente	
Tubular comum diam. 33mm 40 W	8 pç
Compacta 3U 25 W	21 pç
Elétrica Material p/ entrada serviço	
Caixa de passagem concreto/alvenaria 300x300x500mm	1 pç
Caixa inspeção de aterramento 250x250x500mm	1 pç
Haste de aterramento aço/cobre D=15mm, comprimento 2,4m	1 pç
Isolador roldana 600V	
Porcelana vidrada	1 pç
Tubo aço galv. vara 6,0m 2.1/2"	1 pç
Elétrica Quadro de medição CEMAT	
Unidade consumidora individual embutir	
Caixa p/ 1 medidor bifásico	1 pç
Elétrica Quadro distrib. chapa pintada embutir	
Sem barr. UL (Ref. Cemar)	
Cap. 12 disj. unip.	1 pç
Elétrica Fios e Cabos de Cobre	
Fio sólido	
2,5 mm	120,00 m
4 mm	250,00 m
4 mm	50,00 m
10 mm	35,00 m