

**Imagem do corrimão e guarda corpo que estão localizados no saguão de entrada (escadaria da Secretaria do Registro Escolar)**

**Modelo da Peça a ser instalada  
(a peça é fornecida pela empresa)**

no topo da escadaria deverá ser realizada a instalação de peça de inox para que ocorra a completa fixação do corrimão à estrutura do prédio, evitando que ele fique balançando.

Deverá ser realizada a solda em todos os pontos que estão quebrados nesse corrimão.



**Imagem da base da escadaria do corrimão e guarda corpo que estão localizados no saguão de entrada (escadaria da Secretaria do Registro Escolar)**

-> na base da escadaria deverá ser realizada a instalação de barra de inox para que ocorra a completa fixação entre o corrimão e o guarda corpo, evitando que ele fique balançando



**Imagem do corrimão e guarda corpo  
que estão localizado no saguão de  
entrada (escadaria do elevador)**

a instalação de barra  
de inox na base da  
escadaria para que  
ocorra a completa  
fixação entre o  
corrimão e o guarda  
corpo, evitando que ele  
fique balançando





**Imagem dos corrimãos que estão localizados no corredor das salas de aulas**

- Instalação da barra de inox de 4,60m com a colocação de 04 peças; as peças deverão ser chumbadas à estrutura do prédio;
- Instalação da barra de inox de 1,80m com a colocação de 02 peças; as peças deverão ser chumbadas à estrutura do prédio.

**Modelo da peça a ser fornecida pela empresa e chumbada na parede.**





**Exemplo de um dos locais em que a peça deverá ser chumbada.**

**Modelo da peça que deverá ser fornecido pela empresa e chumbada na parede.**

